

# ASiRAL Carboplex

Fémionok megkötésére alkalmas tisztító lúgadalék  
palackmosó berendezésekhez



## **Alkalmazási terület:**

Az ASiRAL Carboplex nagymértékben növeli a lúgos tisztítórendszerek hatékonyságát, komplexképző hatóanyaga megköti a szennyeződések, illetve megakadályozza a kemény víz okozta vízcseppek megjelenését az üvegek felületén. A tisztítószer munkaoldatának habzókéességét nem befolyásolja. Palackmosás során a makacsabb szennyeződések - mint például az ásványi lerakódásokat, vagy a palackok felületén lévő lenyomatokat - is eltávolítja.

Foglalkozásszerű felhasználásra.

## **Felhasználás:**

A szennyezés mértékének megfelelően 0,1 - 0,8%-os koncentrációban kell adagolni a 0,5 - 2%-os lúgoldathoz. Az adagolás történhet manuálisan, vagy adagolóberendezés segítségével.

Hidegen, vagy akár 90° C-on is használható, a lúgos tisztítórendszer hőmérsékletéhez igazítva.

# ASiRAL Carboplex

Fémionok megkötésére alkalmas tisztító lúgadalék palackmosó berendezésekhez



## Anyagösszeférhetőség:

A lúgos tisztítószer korróziós hatását erősítve az alumínium és cink felületeket korrodálja; a rozsdamentes acél felületeket nem károsítja.

## Technikai adatok:

Megjelenés: sárgás folyadék  
Szag: szagtalan  
Sűrűség: kb. 1,30 g/cm<sup>3</sup> (20°C-nál)  
pH érték: kb. 11,0 (10 g/L; 20°C-nál)

## Veszélyes összetevő(k):

Tetranátrium-etilén-diamin-tetraacetát

## Figyelmeztető mondatok:

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.  
H319 Súlyos szemirritációt okoz.  
H332 Belélegezve ártalmas.  
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

## Kiegészítő veszélyességi információ: -

### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.  
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.  
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

OKBI: B-18040938

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.

**PentaClean Care Kft.**

2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

Tel.: +36 23 545 650 Fax: +36 23 370 094

Adószám: 25814422-2-13 • Cégj.sz.: 13-09-184205

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu • www.pentaclean.hu