

# ASiRAL DS Pure alkalisch

Oxidatív komponens klór-dioxid in situ előállításához



## **Alkalmazási terület:**

Az ASiRAL DS Pure alkalisch az ASiRAL DS Pure sauer termékkel együttesen klórdioxid-generátorba adagolva egy oxidatív hatású keveréket alkot ( $\text{ClO}_2$ ), amely CIP-tisztításra, hűtőrendszerekben a legionella baktériumok elpusztítására, illetve ivóvizek fertőtlenítésére, uszodák, fürdő- és egyéb vizek - és az ilyenekkel érintkező felületek fertőtlenítésére használható.

## **Felhasználás:**

Adagolja a klórdioxid-generátor segítségével párhuzamosan az ASiRAL DS Pure alkalisch és ASiRAL DS Pure sauer termékeket a berendezésbe, ahol szabályozott körülmények között a két termék reakciója végbemegy. A folyamat végén egy nem habzó, szobahőmérsékleten felhasználható, 800 ppm koncentrációjú klór-dioxid oldat nyerhető a berendezés tartályából.

## **A koncentráció ellenőrzése:**

A képződő klór-dioxid koncentrációját aktívklór meghatározására alkalmas tesztcsik segítségével lehet megmérni.

# ASiRAL DS Pure alkalisch

Oxidatív komponens klór-dioxid in situ előállításához



## Anyagösszeférhetőség:

A hígítatlan termék a fémeket korrodálja. A munkaoldatként használt hígított termék a rozsdamentes acélból készült felületeket nem korrodálja.

## Technikai adatok:

Megjelenés:	színtelen folyadék
Sűrűség:	1,1 g/cm <sup>3</sup>
pH (1%)	12,5

Összetevők: 15% Nátrium-klorit

## Figyelmeztető mondatok:

- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
- H332 Belélegezve ártalmas.
- H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

## Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH032 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

## Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

- P260 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot le kell venni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.

OKBI: B-17121189

## **PentaClean Care Kft.**

2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

Tel.: +36 23 545 650 Fax: +36 23 370 094

Adószám: 25814422-2-13 • Cégj.sz.: 13-09-184205

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu • www.pentaclean.hu