

# Penta ALK Force

Nagyhatékonyságú lúgos  
tisztító-, palackmosószer



## Alkalmazási terület:

A Penta ALK Force csővezetékek, tartályok, centrifugák, hőcserélők és szárítók automatikus tisztítására alkalmazható. Optimális arányban tartalmazza a hatékony és gazdaságos tisztításhoz szükséges összetevőket. A Penta ALK Force kiváló palackmosószer, penészek, erős szennyeződések ellen is hatásos. Komplex termék, az intenzív tisztítás mellett stabilizálja a vízkeménységet és gátolja a habzást. Könnyen öblíthető, ezzel segíti a palackmosó gépek gazdaságos üzemeltetését.

## Felhasználás:

Koncentráció: 0,5 - 2,0%

Hőmérséklet: 65 - 90 °C

## Különleges utasítások:

Tisztítás után a visszamaradó anyagot csapvízzel alaposan le kell öblíteni.

## Előnyei:

- ◆ Vízkeménység-stabilizáló
- ◆ Magas hőmérsékleten sem habzik
- ◆ Könnyen öblíthető

# Penta ALK Force

Nagyhatékonyságú lúgos  
tisztító-, palackmosószer



## Anyagösszeférhetőség:

A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az élelmiszeriparban alkalmazott szerkezeti anyagokat nem károsítja.

Az acél és a rozsdamentes acél az oldatnak ellenáll.

## Technikai adatok:

Megjelenés: sárgás folyadék  
Szag: enyhén tenzidre jellemző  
pH (1%): >12,5

## Összetevők:

Nátrium-hidroxid >30%

## Figyelmeztető mondat:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

## Óvintézkedésre vonatkozó mondat

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező

P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.

OKBI azonosató: B-19050269

## **PentaClean Care Kft.**

2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

Tel.: +36 23 545 650 Fax: +36 23 370 094

Adószám: 25814422-2-13 • Cégj.sz.: 13-09-184205

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu • www.pentaclean.hu