

# Penta CIP CN

Aktívklór alapú lúgos tisztítószer,  
keménységstabilizált, foszfátmentes



## Alkalmazási terület:

Tartályok, tejsilók, csővezetékek, tejszállító tankok, fejőházi berendezések, rekeszek, ládák tisztítására. Magas vízlágyítóanyag tartalma miatt bármilyen vízkeménység esetén alkalmazható. A termék pontosan és gazdaságosan adagolható az automatikus PentaClean adagolórendszerekkel.

## Felhasználás:

Koncentráció: 0,5 - 2,0%

Hőmérséklet: max. 70 °C-ig

## Koncentráció meghatározása:

A koncentráció meghatározása egyedi módon történik, az üzemi sajátosságoknak megfelelően.

## Előnyei:

- ◆ Bármely vízkeménységhez alkalmazható
- ◆ Foszfátmentes

# Penta CIP CN



Aktívklór alapú lúgos tisztítószer,  
keménységstabilizált, foszfátmentes

## Anyagösszeférhetőség:

A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a legtöbb, élelmiszeriparban alkalmazott szerkezeti anyagot nem károsítja.

A saválló acél az oldattal szemben az előírt hatásidőn belül ellenálló. Alumínium és színesfém felületeken nem alkalmazható. Műanyagok esetében az ellenállóságot ellenőrizni kell.

## Technikai adatok:

Megjelenés:	sárgás folyadék
Szag:	klórra jellemző
Sűrűség:	1,1-1,2 g/cm <sup>3</sup> (1 kg = 0,84 liter)
pH (1%):	>12,5
Aktívklór tartalom (1%):	kb. 360 ppm

## Összetevők:

Nátrium-hipoklorit 1-5%,

Nátrium-hidroxid 5-15%,

## Figyelmeztető mondat:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

## Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

## Óvintézkedésre vonatkozó mondat

P235 Hűvös helyen tartandó

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

P410 Napfénytől védendő.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Biocid hatóanyag tartalom: Nátriumhipoklorit - aktív klórtartalom: min. 3,6 %

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.

Eng.: OKBI-VABO/486/05

## **Pentaclean Care Kft.**

2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

Tel.: +36 23 545 650 Fax: +36 23 370 094

Adószám: 25814422-2-13 • Cégj.sz.: 13-09-184205

E-mail: [pentaclean@pentaclean.hu](mailto:pentaclean@pentaclean.hu) • [www.pentaclean.hu](http://www.pentaclean.hu)