

Penta CipSept CL

Aktívklór alapú lúgos tisztító-
és fertőtlenítőszer



Alkalmazási terület:

Kiválóan alkalmas nagykonyhákban és a vendéglátóiparban használható edények, eszközök, evőeszközök és poharak fertőtlenítő hatású gépi mosogatására.

Használható tartályok, tejsilók, csővezetékek, tejszállító tankok, rekeszek, ládák CIP rendszerű tisztítására és fertőtlenítésére. Magas vízlágyító anyag tartalma miatt bármilyen vízkeménység esetén alkalmazható.

Alkalmas padozatok, vízzel mosható felületek fertőtlenítő tisztítására.

Alkalmazás:

Fertőtlenítő hatás: baktericid, fungicid

Hatóidő: 5 perc

Koncentráció: 1 %

Hőmérséklet: 40 °C

Koncentráció meghatározása:

A koncentráció meghatározása egyedi módon történik, az üzemi sajátosságoknak megfelelően.

Előnyei:

- ◆ Minden vízkeménység mellett használható
- ◆ Melegen sem habzik
- ◆ Egy lépésben tisztít és fertőtlenít

Penta CipSept CL

Aktívklór alapú lúgos tisztító-
és fertőtlenítőszer



Anyagösszeférhetőség:

A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a legtöbb, élelmiszeriparban alkalmazott szerkezeti anyagot nem károsítja.

A saválló acél az oldattal szemben az előírt hatásideőn belül ellenálló. Alumínium és színesfém felületeken nem alkalmazható. Műanyagok esetében az ellenállóságot ellenőrizni kell.

Technikai adatok:

Megjelenés:	sárgás folyadék
Szag:	enyhén klóros
Sűrűség:	1,13 - 1,17 g/cm ³
p - érték:	-7,1 (titrálási faktor: 0,141)
pH (1%):	12,8 - 13
Aktívklór tartalom (1%):	kb. 360 ppm

Összetevők:

Nátrium-hidroxid, nátrium-hipoklorit

Figyelmeztető mondatok:

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P235 Hűvös helyen tartandó.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

vP310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

410 Napfénytől védendő.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.

Engedély szám:

ÓTH: JKF/16627-4/2016

OKBI: B-19050116

PentaClean Care Kft.

2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

Tel.: +36 23 545 650 Fax: +36 23 370 094

Adószám: 25814422-2-13 • Cégj.sz.: 13-09-184205

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu • www.pentaclean.hu