

Penta DrainClean

Lefolyótisztító



Alkalmazási terület:

Kiválóan alkalmas a lefolyóban kialakult zsírdugó és a dugulás elhárítására.

Felhasználás:

Az eldugult lefolyóba - a lefolyó átmérőjétől függően - öntsünk 60 - 100 g (3 - 5 kupaknyi) szert, majd vékony sugárban eresszünk utána 0,5 - 1 liter vizet. 15 - 20 perc várakozás után a lefolyót bő vízzel öblítsük le.

Vigyázat! A szer működését intenzív gáz - és hőképződés kíséri!

Előnyei:

- ◆ Gyorsan megszünteti a dugulást
- ◆ Kiváló zsíroldó hatású
- ◆ Gazdaságos

Penta DrainClean

Lefolyótisztító



Technikai adatok:

Megjelenés: fehér szemcsés granulátum
Sűrűség (20 °C): 1110 - 1130 g/l
pH-érték (1%-os oldatban): 13,3

Összetevők:

Alumínium (szemcse), Nátrium-karbonát, Nátrium-hidroxid

Figyelmeztető mondat:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat:

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz.
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.

Engedélyszám: ad 3193 - 3/2001 OÉTI

PentaClean Care Kft.

2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

Tel.: +36 23 545 650 Fax: +36 23 370 094

Adószám: 25814422-2-13 • Cégj.sz.: 13-09-184205

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu • www.pentaclean.hu