

Penta EcoBright

Nagyhatékonyságú lúgos tisztító- és gépi mosogatószer



Alkalmazási terület:

A Penta EcoBright klórmentes, kiváló tisztítóhatású, gépi mosogatóra használható termék. Palackok, csővezetékek, tartályok, centrifugák, hőcserélők és szárítók automatikus tisztítására alkalmazható. Optimális arányban tartalmazza a hatékony és gazdaságos tisztításhoz szükséges összetevőket, melyek javítják a lúg tisztítóhatását és megakadályozzák a lerakódások kialakulását.

Felhasználás:

Koncentráció:

mosogatógépben: 1 - 3 g/l

élelmiszeriparban: 0,5 - 2,0%

Hőmérséklet: 60 - 85 °C

Különleges utasítások:

Tisztítás után a visszamaradó anyagot csapvízzel alaposan le kell öblíteni.

Előnyei:

- ◆ Vízkeménység-stabilizáló
- ◆ Magas hőmérsékleten sem habzik
- ◆ Könnyen öblíthető

Penta EcoBright

Nagyhatékonyságú lúgos tisztító- és gépi mosogatószer



Anyagösszeférhetőség:

A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a szerkezeti anyagokat nem károsítja. Az acél és a rozsdamentes acél az oldatnak ellenáll, alumínium és színesfém felületeken nem használható.

Technikai adatok:

Megjelenés:	színtelen folyadék
Szag:	tenzidre jellemző
Sűrűség:	1,29 g/cm ³ (20 °C-nál)
pH (1%):	12,3 (10 g/l; 20 °C-nál)

Összetevők: Nátrium hidroxid, Etidronsav, EDTA Na-só

Figyelmeztető mondatok:

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
P406 Saválló/saválló béléssű korrózióálló edényben tárolandó.
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.

PentaClean Care Kft.

2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

Tel.: +36 23 545 650 Fax: +36 23 370 094

Adószám: 25814422-2-13 • Cégj.sz.: 13-09-184205

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu • www.pentaclean.hu