

PentAqua T805

Korróziós inhibitor zárt hűtőkörökhöz



Alkalmazások:

A PentAqua T805 korróziógátló, diszpergáló és kiválásgátló szer zárt rendszerű hűtőkörök védelmére. Vízkeménységtől függetlenül alkalmazható.

A termék mindenféle zárt hűtőrendszer kezelésére alkalmas, sőtalan, lágy valamint kemény víz esetén is. A termék pH 7 -10,5 között alkalmazható hatékonyan.

A termék különböző inhibitor összetevőinek köszönhetően alkalmas acél és réz alapú rendszerek védelmére is. A termék kiváló vízkőkiválás gátló és diszpergáló hatással is rendelkezik.

Adagolás:

Felületvédelem kialakítása:

2000 -3000 mg/l rendszertérfogat arányosan

Fenntartó adagolás:

800 - 900 mg/l rendszertérfogat arányosan

A megfelelő adagolási mennyiség a "Total PO₄" tartalom mérésével ellenőrizhető vissza!

Előnyei:

- ◆ Nagy hatékonyságú
- ◆ Zárt rendszerű hűtőkörökhöz

PentAqua T805

Korróziós inhibitor zárt hűtőkörökhöz



Anyagösszeférhetőség:

A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a vízrendszerekben alkalmazott fémeket nem károsítja.

Technikai adatok:

Megjelenés:	borostyánszínű folyadék
Szag:	jellegzetes
Sűrűség:	kb. 1,07 g/cm ³
pH-érték (1%):	kb. 10,5 (20°C-nál)

Összetevők:

hidroxifoszfono-ecetsav, foszfonoszukcinsav, nátrium-hidroxid, tolitriazol nátrium sója, akril-tercpolimer

Környezetvédelmi előírások:

A készítményt élővizekbe, talajba juttatni nem szabad. Közvetlenül a csatornahálózatba sem juttatható. A készítmény maradékát és csomagolóanyagát a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint kell kezelni.

Kezelés és tárolás:

A termék zárt helyen, 5-40 °C közötti hőmérsékleten, élelmiszerektől távol tárolandó. Eltartható: 12 hónapig (szobahőmérsékleten)

Figyelmeztető mondatok:

- H315 Bőrirritáló hatású.
- H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.

OKBI engedélyszám: B-18010594

PentaClean Care Kft.

2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

Tel.: +36 23 545 650 Fax: +36 23 370 094

Adószám: 25814422-2-13 • Cégj.sz.: 13-09-184205

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu • www.pentaclean.hu