

# Calgonit CF 5325

## Aktívklór tartalmú lúgos habtisztítószer

### Alkalmazási terület:

A Calgonit CF 5325 nagyhatású lúgos habtisztítószer, mely az élelmiszeripar összes területén alkalmazható. Kiválóan oldja a fehérje és zsíralapú szennyeződések.

Víz- és vegyszerálló konyhai felületek tisztítására- fertőtlenítésére is alkalmas készítmény.

### Felhasználás:

A Calgonit CF 5325 1,5 - 5 % koncentrációban alkalmazható.

Élelmiszerektől távol tartandó vagy légmentesen lezárandó, hogy az oxidációt és az elszíneződést elkerüljük.

### Előnyei:

- ◆ Magas zsíroldó hatás
- ◆ Kiváló tapadási tulajdonságok
- ◆ Alumínium felületen is alkalmazható
- ◆ Gazdaságos
- ◆ Könnyen öblíthető

# Calgonit CF 5325

## Aktívklór tartalmú lúgos habtisztítószer

### Anyagösszeférhetőség:

A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a legtöbb, élelmiszeriparban alkalmazott szerkezeti anyagot nem károsítja.

A Calgonit CF 5325 az ajánlott koncentráció mellett alkalmazható rozsdamentes acél, kerámia kőlap és különféle műanyag felületeken, valamint használható alumínium, színesfém, cink és horganyzott vas felületeken is.

### Technikai adatok:

Megjelenés:	sárgás folyadék
Szag:	klórra emlékeztető
Sűrűség:	1,19 g/cm <sup>3</sup> (1 kg = 0,84 liter)
pH (1%)	12,0
Aktívklór tartalom:	kb. 360 ppm

### Összetevők:

Kálium-hidroxid, foszfát, tenzidek, fehérítőszer

### Munkavédelem:

A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat a biztonságtechnikai adatlapban leírtak szerint be kell tartani.

### Veszélyes anyagok:

Kálium-hidroxid, nátrium-hipoklorit

### Veszélyességi jelzések:

C = maró

N = környezeti veszély

### A különleges veszélyek jelzései:

R 31 Savakkal keverve mérgező gázok képződnek.

R 35 Súlyos égési sérülést okoz.

R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

### Biztonsági javaslatok:

S/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

S 27 A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

S 28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel és szappannal bőven azonnal le kell mosni.

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem- / arcvédőt kell viselni.

S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

S 50 Savval nem keverhető.

S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni (Biztonsági adatlap)

OÉTI engedély szám: ad 1270-14/2000

OKBI regisztráció: OKBI/710/2000

PentaClean Kft.  
H-2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.  
Tel.: 06 23 545 650 Fax: 06 23 370 094  
E-mail: [pentaclean@pentaclean.hu](mailto:pentaclean@pentaclean.hu)  
[www.pentaclean.hu](http://www.pentaclean.hu)