

Calgonit LU 4702

Szalagkenőanyag minden vízkeménységhez

Alkalmazási terület:

A Calgonit LU 4702 szilikonbázisú szalagkenőanyag különleges tenzidekkel és emulzióképzőkkel. Minden vízkeménységnél használható. Speciálisan a papír csomagolóanyagok (pl. Tetra Pack) szállítópályáinak kenésére kifejlesztett termék.

Felhasználás:

0,1 - 0,2 %-os hígításban alkalmazás ajánlott.

A pontos koncentrációt az üzemi körülményeknek megfelelően kell beállítani.

Jobb eredményt érhetünk el automatikus adagolórendszer használatával.

Előnyei:

- ◆ Nagyon jó kenő-tisztítóhatás
- ◆ Minden vízkeménységnél alkalmazható

Calgonit LU 4702

Szalagkenőanyag minden vízkeménységhez

Anyagösszeférhetőség:

A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az élelmiszeriparban alkalmazott szerkezeti anyagokat nem károsítja.

Technikai adatok:

Megjelenés:	színtelen folyadék
Szag:	szagtalan
Sűrűség:	1,00 g/cm ³
pH - érték (1%):	5 - 5,7

Összetevők:

Szilikonok, tenzidek

Munkavédelem:

A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani, a biztonságtechnikai adatlapban leírtak szerint.

Veszélyességi jelzések:

Veszélyjele nincs, nem jelölésköteles termék

OÉTI engedélyszám: ad 5334 - 8/2000 OÉTI
OKBI/2144/02

PentaClean Kft.
H-2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.
Tel.: 06 23 545 650 Fax: 06 23 370 094
E-mail: pentaclean@pentaclean.hu
www.pentaclean.hu