

PentAqua L

Lúgosítószer

Alkalmazási terület:

A PentAqua L kazántápvíz-kondicionáló vegyszer feladata a tápvíz pH értékének kívánt értékre emelése.

Összetételénél fogva **erősen lúgosító hatású, ezért már kis mennyiségben alkalmazva is jelentősen emeli a pH értéket. Káliumot tartalmaz, ezért a kazán lúgozása során keletkező szennyvízben a nátriumegyenérték-terhelést nem növeli, hanem javítja.** Hatékonyan megakadályozza a korróziót. Nem tartalmaz illó adalékokat, az élelmiszeriparban is alkalmazható.

Felhasználás:

Folyamatos adagolásra: 20 - 50 cm³/m³

A termék folyékony halmazállapotú és tetszés szerinti hígításban alkalmazható. Beadagolása történhet kézzel vagy vegyszeradagoló szivattyúval.

Az adagolás ellenőrzése:
pH méréssel (tesztcsíkkal vagy műszeresen)

Javasolt beállítás:

8,5 .. 9,5 tápvízben,
9,5 .. 10,5 kazánvízben

Előnyei:

- ◆ Környezetbarát,
kálium- bázisú szer
- ◆ Könnyen kezelhető,
folyékony termék
- ◆ Az adagolás
ellenőrzése
egyszerűen
elvégezhető

PentAqua L

Lúgosítószer

Anyagösszeférhetőség:

A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a vízrendszerekben alkalmazott fémeket nem károsítja.

Technikai adatok:

Megjelenés:	színtelen folyadék
Szag:	nincs
Sűrűség:	1,4 g/cm ³
pH (20°C) 1%:	14

Munkavédelem:

A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat a biztonságtechnikai adatlapban leírtak szerint be kell tartani.

Veszélyes anyagok:

Kálium-hidroxid

Veszélyességi jelzések:

C = maró

A különleges veszélyek jelzései:

R34 Égési sérülést okoz

Biztonsági javaslatok:

S1 / 2	Elzárva és a gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S 26	Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni.
S36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és arc/szemvédőt kell viselni.

Engedélyszám: ad 4276-7/2002 OÉTI

Pentaclean Kft.

H-2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

Tel.: 06 23 545 650 Fax: 06 23 370 094

E-mail: pentaclean@t-online.hu

www.pentaclean.hu